

GY-ZH-120/150 Упаковочная машина флору-пак



Введение продукта

Упаковочная машина флору-пак GY-ZH-120/150 - это полностью сервоприводная упаковочная машина флору-пак, разработанная нашей компанией в соответствии с рыночным спросом. Машина использует компоновку верхней пленки; она имеет функцию автоматической стыковки пленки и использует конструкцию уплотнения с возвратно-поступательным движением ножа, высокочувствительную фотоэлектрическую метку цвета глаз. система отслеживания и другие передовые институты для обеспечения качества и безопасности фармацевтической упаковки и повышения эффективности производства упаковки. Благодаря автоматическому подающему устройству, разработанному компанией, оно может быть плавно подключен к упаковочным машинам, расположенным выше и ниже по потоку.

Машина в основном подходит для упаковки комочков, таких как лекарственные таблетки, печенье, орехи бетель, снежные торты, лапша быстрого приготовления, конфеты, кондитерские изделия, хлеб, контейнеры лоткового типа, прозрачное мыло и т.д. в фармацевтической, пищевой, бытовой химии, косметике, электронике и других отраслях промышленности. Это сыграло определенную роль в обеспечении влагостойкости и светонепроницаемости, а также улучшило качество продукта. Использование этой машины позволяет сэкономить около 30% затрат по сравнению с ручным изготовлением пакетов и упаковкой, и ее можно производить в сочетании с другим упаковочным оборудованием или использовать как автономную машину для максимального удовлетворения потребностей клиентов.

Технические параметры

Производительность (коробка/мин)	≤ 100
Максимальный размер коробки (мм)	300×150×70
Минимальный размер коробки (мм)	65×25×15
Качество картонной коробки	250-350/m ²
Максимальный размер инструкции по эксплуатации (Д x Ш)	260×180
Минимальный размер инструкции по эксплуатации (длина x ширина)	110×100
Качество инструкции по эксплуатации	55-65/m ²
Потребление газа	$\geq 5\text{m}^3/\text{h}$
Общая мощность	6KW
Источник энергии	380V 50Hz
Габаритные размеры (мм)	3300×1200×1600
Вес (кг)	1500

