

GY-PFM-600 Высокоскоростная фальцовочная машина



Введение продукта

Фальцовочная машина GY-PFM-600 использует разъемную конструкцию, верхняя часть может переворачиваться (Машину можно управлять снизу в выключенном состоянии). Когда бумага засоряется, верхнюю часть можно повернуть вверх и зафиксировать, затем механизм блокировки бумаги может быть вытянут для устранения засора. Это высокоскоростная фальцовочная машина, которая проста в эксплуатации и быстро очищается. Она оснащена механизмом высокоскоростной вытягивания бумаг, механизмом подачи бумаги, механизмом поршневание и скоростью фальцовки до 600 листов в минуту.

Принцип работы

Разместите определенное количество инструкций на платформе ввода и отрегулируйте положение в четырех направлениях. Ряд всасывающих отверстий на вакуумном всасывающем колесе всасывает край нижнего листа бумаги на платформе, и всасывающее колесо вращается. Инструкция отделена от нижней части и вытянута наружу. Зажатая между направляющей подачи и передаточным колесом, в этом

Здание Т4, район Ванке Ши, 1, № 2, переулок 268, Тайхун-роуд, Нью-Хунцяо, район Минхан, Шанхай

положении вакуум прекращает всасывание. Бумага проходит между двумя роликами фальцовочной машины. складывает различные бумажные блоки в соответствии с требованиями.

Технические параметры

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Модель | PFM-600 | Высокоскоростная фальцовочная машина |
| Скорость фальцовочной машины | 600 (листов/мин) | |
| Линейная скорость складного ролика | 220m (m/min) | |
| Максимальный/минимальный складной размер | Максимум: 297*210mm Минимум: 100*60mm | |
| Рабочее напряжение | 220V | |
| Вакуумная дозировка | 0.6Mpa | |
| Шум | ≤ 60 Не более 60 децибел | |