

آلة الطي GY-PFM-400



مقدمة المنتج

تعد آلة الطي GY-PFM-400 الأكثر استخداماً حالياً في السوق. وهي آلة طي تبادلية أوتوماتيكية بالكامل تتميز بدرجة عالية من الأتمتة وتوفير الطاقة وكفاءة عالية والقدرة على طي مختلف المواد والمواسفات.

مبدأ التشغيل

تحت التأثير المشترك لمجموعة كاملة من بكرات الطي وألواح إيقاف الورق، يمكن لآلة الطي طي تعليمات الدواء وفقاً لمتطلبات الطي المختلفة للمستخدم من 1 إلى 4 طيات. يتم تكديس التعليمات على درج الورق الخاص بآلة الطي. من خلال سلسلة من الإجراءات مثل شفط الهواء وفصل الورق ونفخ الهواء ولف الورق، يتم لف الورقة السفلية من التعليمات الموجودة على درج الورق إلى آلية الطي. ثم، تحت التأثير المشترك لبكرات الطي وألواح إيقاف الورق المثبتة وفقاً للمتطلبات (تثبت وفقاً لمتطلبات العميل)، سيتم الحصول على التعليمات المطوية التي تلي المتطلبات عند مخرج الحزام الناقل في الجزء السفلي من آلة الطي.

المواصفات الفنية

الطراز	PFM-400 آلة طي عالية السرعة
سرعة آلة الطي	400 (ورقة/دقيقة)
السرعة الخطية لأسطوانة الطي	180 م (م/دقيقة)
أقصى/أدنى حجم قابل للطّي	الأقصى: 297 × 210 مم الأدنى: 100 × 60 مم
جهد الصمام الكهرومغناطيسي	24 فولت
كمية التفريغ	0.6 ميغا باسكال
الضوضاء	60 ≥ ديسيبل
الأبعاد الخارجية (الوزن)	600 × 400 × 500 مم (55 كجم)