

آلة تعبئة العلب العمودية GY-VBP-120C



مقدمة المنتج

آلة تعبئة العلب العمودية GY-VBP-120C هي معدات متخصصة لتعبئة الزجاجات المنخفضة (الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات الحياة اليومية والمواد المماثلة) في علب متعددة الزجاجات. بسبب استخدام نقل متقطع يتم التحكم فيه بواسطة برنامج، وآلية تغذية بذراع آلي، وآلية امتصاص العلب بطاولة دوارة، فإنها تتميز بتشغيل مستقر ونطاق تعبئة واسع. تستخدم تقنية التحكم الأوتوماتيكي المتكامل للتردد المتغير والكهرباء والضوء والهواء، وتم تصميمها بشكل مبتكر وفقاً لمتطلبات معيار "GMP" لصناعة الأدوية. تتميز هذه السلسلة من الطرز بالعديد من الوظائف، مثل التغذية الأوتوماتيكية، واكتشاف نقص المواد، واكتشاف النشرات، واكتشاف نقص العلب، واكتشاف طي اللسان، والاستبعاد، وغيرها. بعد التحسين والتحديث المستمر من قبل شركتنا، وصل أداؤها الشامل إلى مستوى رائد في الصناعة المحلية، وسدت التقنيات ذات الصلة فجوة محلية. مقارنة بالمعدات المستوردة، فهي أكثر عملية واقتصادية، وتحظى بشعبية كبيرة بين المتخصصين في هذا المجال.

المواصفات الفنية

الإنتاجية (علبة/دقيقة)	≥ 80 علبة/دقيقة
أقصى حجم للعلبة الكرتونية (مم)	$200 \times 100 \times 150$
أدنى حجم للعلبة الكرتونية (مم)	$45 \times 25 \times 35$
جودة العبوة الكرتونية	250-350 جم/م ²
أقصى حجم للنشرة (الطول × العرض)	180×260
أدنى حجم للنشرة (الطول × العرض)	100×110
جودة النشرة	55-65 جم/م ²
استهلاك الهواء	≤ 5 م ³ /ساعة
إجمالي الطاقة	6 كيلو واط
مصدر الطاقة	380 فولت 50 هرتز
الأبعاد الكلية (مم)	$1900 \times 2000 \times 3850$
الوزن (كجم)	2300

