

GY-PFM-600 آلة طي الورق عالية السرعة



مقدمة المنتج

تتبنى آلة طي الورق GY-PFM-600 تصميمًا منفصلاً، حيث يمكن للجزء العلوي أن ينقلب (يمكن تشغيل الجزء السفلي عند توقف الماكينة). عندما يتم انسداد الورق، يمكن تدوير الجزء العلوي للأعلى وتثبيته قبل سحب آلية الانسداد لإزالة الانسداد. إنها نوع من آلات طي الورق عالية السرعة سهلة التشغيل، سريعة التنظيف، مع آلية ضخ ورق عالية السرعة، وآلية تغذية الورق، وآلية تفريغ السدادة، ويمكن أن تصل سرعة طي الورق إلى 600 ورقة في الدقيقة.

مبدأ العمل

ضع عددًا معينًا من الإرشادات على منصة الإدخال واضبط المواضع الأربعة. تمسك صف من فتحات الشفط على عجلة الشفط بالتفريغ بالحافة السفلية لورقة على المنصة وتدور عجلة الشفط. يتم فصل دليل الإرشادات من الأسفل. يتم وضعه بين عداء الإدخال وعجلة النقل، ويتوقف التفريغ عن الشفط في هذا الموضع. يتم تمرير الورقة بين اثنين من البكرات على آلة طي الورق. قم بطي وحدات الورق حسب المتطلبات المختلفة وفقاً للمتطلبات.

المعلومات الفنية

الطراز	GY-PFM-600 آلة طي ورق عالية السرعة
سرعة آلة طي الورق	600 (ورقة/دقيقة)
سرعة بكرة الطي الخطية	220 متر (متر/دقيقة)
أقصى/أدنى حجم قابل للطي	الحد الأقصى: 297 × 210 مم، الحد الأدنى: 100 × 60 مم
جهد التشغيل	220 فولت
جرعة التفريغ	0.6 ميغا باسكال
مستوى الضوضاء	60 ≥ ديسيبل