

## آلة التعبئة الأفقية GY-ZH-300/400



## مقدمة المنتج

طراز GY-ZH-300/400 هو آلة تعبئة أوتوماتيكية عالية السرعة في علب، وهي من تصميمنا المبتكر الخاص على أساس إدخال التكنولوجيا المتقدمة من الخارج، وتم تصنيعها بدقة وفقاً لمتطلبات "GMP" لصناعة الأدوية. تتميز بقدرة إنتاجية عالية الكفاءة والأداء، وتصل التقنيات ذات الصلة بطي النشرات ونقلها، وتشكيل العلب الكرتونية، وآلية دفع المواد الخلفية إلى المعايير الأوروبية والأمريكية. يجعل التصميم الخارجي البسيط وهيكل الدفع المستمر من الخلف عملية التشغيل والصيانة أكثر ملاءمة. يتم فتح العلب إلى الخارج بواسطة عجلة كوكبية دوارة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء بصفين، ويتم التأكد من فتح العلب الكرتونية وتشكيلها بالكامل بواسطة جهازي تشكيل مسبق.

هذه الآلة هي آلة تعبئة أوتوماتيكية مستمرة عالية السرعة في علب، وهي منتج عالي الأداء يدمج الآلات والضوء والكهرباء والهواء في واحد، وهي مناسبة للتعبئة الأوتوماتيكية لألواح فقاعات الألومنيوم البلاستيكية، والقوارير، والأنابيب، والألومنيوم المزدوج اللين، والعناصر ذات الشكل الكيسي في علب، ويمكن دمجها مع معدات مكملة لتشكيل خط إنتاج للتعبئة والتغليف.

## المواصفات الفنية

الإنتاجية (علبة/دقيقة)	$\geq 350$ علبة/دقيقة
أقصى حجم للعلبة الكرتونية (مم)	160 × 100 × 50
أدنى حجم للعلبة الكرتونية (مم)	65 × 25 × 15
جودة العلبة الكرتونية	250-350 جم/م <sup>2</sup>
أقصى حجم للنشرة (الطول × العرض)	260 × 180
أدنى حجم للنشرة (الطول × العرض)	110 × 100
جودة النشرة	55-65 جم/م <sup>2</sup>
استهلاك الهواء	$\leq 5$ م <sup>3</sup> /ساعة
إجمالي الطاقة	6.9 كيلو واط
مصدر الطاقة	380 فولت 50 هرتز
الأبعاد الكلية (مم)	1800 × 1700 × 5100
الوزن (كجم)	3500



مبنى T4، منطقة فانكه شي 1، رقم 2، زقاق 268، طريق تايهونغ، شينونغتشياو، منطقة مينهانغ، شنغهاي، الصين، الرمز البريدي: 201107